



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20197105

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DIS MEKAN PASPAS (500 CM X 250 CM)	2,00	ADET
2	IC MEKAN PASPAS (600CM X 200 CM)	2,00	ADET
3	DIS MEKAN PASPAS (550 CM X 150 CM)	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20197105
NOT : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜN.
İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ
TEL :
E-MAIL : elcin.eris@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

126.0048.000	DIS MEKAN PASPAS (500 CM X 250 CM)	ADET	2
126.0049.000	IC MEKAN PASPAS (600CM X 200 CM)	ADET	2
126.0050.000	DIS MEKAN PASPAS (550 CM X 150 CM)	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9014) DIS MEKAN PASPAS (500 CM X 250 CM)

Açıklama : DIS MEKAN PASPAS (500 CM X 250 CM)

1. YÜZEY SABİTOLARAK YAPIŞMALIDIR.KİRLENDİĞİNDE HERHANGİ BİR DETREJANLA TEMİZLENEBİLMELİDİR.
2. DAYANIKLI POLYAMİD ÇİFT FİBER ÖRGÜLÜ,KIVIRCIK VE DÜĞÜMLÜ YAPILI OLMALI,
3. POLYAMİD 6 İNCE VE KALIN FİBER İPLİKLİ OLMALI,
4. YÜZEY TOZ VE ÇAMURU TUTMALIDIR.
5. ANTI-STATİK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
6. POLYESTER VE POLYAMİD DOKUMASIZ TABAN OLMALI,
7. PASPAS 15-16 MM KALINLIĞINDA OLMALI, ZEMİNE SIFIRLANABİLMELİ,TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VEYA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA TAKILMADAN RAHAT GEÇİŞ YAPMASINA İMKAN SAĞLAMALIDIR.
8. KİMYASAL MADDELERDEN ETKİLENMEMELİ,KOKU YAPMAMALIDIR.
9. PASPASIN TÜM KENARLARI ÇERÇEVELİ OLMALI
10. PASPAS EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. 500cm Boy - 250cm En yada 550 cm Boy - 150cm En özelliklerine sahip olacak.
12. Renk gri olmalıdır.

(9016) IC MEKAN PASPAS (600CM X 200 CM)

Açıklama : IC MEKAN PASPAS (600CM X 200 CM)

1. Renk : Gri
2. Kalınlık : 8 mm
3. Yüzey : Toz kontrol - Nem alıcı halıdan üretilmiş olmalıdır.
4. Taban : Kaymayı engelleyici PVC olmalıdır.
5. Kenarlar : Kaymayı önleyici PVC olmalıdır.
6. Kullanım alanı : İç mekanlar

7. Özellik : Nem alıcı paspaslar ayaktaki tozu ve nemi alan, kaymayan taban özelliği olmalıdır.
8. Temizlik : Su ile kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır.
9. Boy : 600 cm Boy - 200 cm En

(9014) DIS MEKAN PASPAS (550 CM X 150 CM)

Açıklama : DIS MEKAN PASPAS (550 CM X 150 CM)

1. YÜZEY SABİTOLARAK YAPIŞMALIDIR.KİRLENDİĞİNDE HERHANGİ BİR DETREJANLA TEMİZLENEBİLMELİDİR.
2. DAYANIKLI POLYAMİD ÇİFT FİBER ÖRGÜLÜ,KIVIRCIK VE DÜĞÜMLÜ YAPILI OLMALI,
3. POLYAMİD 6 İNCE VE KALIN FİBER İPLİKLİ OLMALI,
4. YÜZEY TOZ VE ÇAMURU TUTMALIDIR.
5. ANTI-STATİK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
6. POLYESTER VE POLYAMİD DOKUMASIZ TABAN OLMALI,
7. PASPAS 15-16 MM KALINLIĞINDA OLMALI, ZEMİNE SIFIRLANABİLMELİ,TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VEYA YÜRÜYEN KİŞİNİN AYAĞINA TAKILMADAN RAHAT GEÇİŞ YAPMASINA İMKAN SAĞLAMALIDIR.
8. KİMYASAL MADDELERDEN ETKİLENMEMELİ,KOKU YAPMAMALIDIR.
9. PASPASIN TÜM KENARLARI ÇERÇEVELİ OLMALI
10. PASPAS EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
11. 500cm Boy - 250cm En yada 550 cm Boy - 150cm En özelliklerine sahip olacak.
12. Renk gri olmalıdır.