



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20203197

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/07/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 İKİ KAPILI BUZDOLABI	2,00 ADET

**TEKLİF NO** : 20203197  
**NOT** : 20203197 ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR  
**İLGİLİ KİŞİ** : İLKER NAZLI  
**TEL** : 4122406  
**E-MAIL** : ilker.nazli@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0306.000	İKİ KAPILI BUZDOLABI	ADET	2
--------------	----------------------	------	---

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (2430) İKİ KAPILI BUZDOLABI

##### Açıklama : İKİ KAPILI BUZDOLABI

1. solo tip çift kapılı olmalıdır.
2. Minimum net 370 litre hacime sahip olmalıdır.
3. Minimum net 79 litrelik dondurucu hacmi olmalıdır. Minimum net 280 litre soğutucu hacime sahip olmalıdır.
4. ayarlanabilir rafları olmalıdır.
5. enerji tüketimi sınıfı A+ sınıfı olmalıdır.
6. soğutucu gaz olarak 134 a ve R600 kullanılmış olmalıdır.
7. TSE,ISO,CE Belgesi olmalıdır.
8. En az üç kademeli termostati olmalıdır.
9. Elektronik kontrollü soğutma sistemi olmalıdır.
10. Otomatik defrost sistemi olmalıdır.
11. Soğutucu ve Derin Dondurucu bölümlerinin aydınlatması olmalıdır.
12. Tekerlekli şasisi olmalıdır.
13. Kapıdan soğutma sistemi olmalıdır.
14. değişebilir kapı yönü olmalıdır.
15. Aktibakteriyel iç hacim olmalıdır.
16. Kırılmaya dirençli cam rafları olmalıdır.
17. Gürültülü seviyesi maksimum (dB(A) re 1pW): 43 db (A) re 1 Pw olmalıdır.
18. 220 V 50 hz ile çalışmalıdır.
19. Gövde ve kapı rengi beyaz olmalıdır.
20. 7 yıl garantili olmalıdır.
21. Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
22. İzmir ili Büyükşehir Belediyesi sınırlarında en az 1 adet tam yetkili servisi olmalıdır.
23. Firma buzdolabını devreye alacak ve çalışır vaziyette teslim edecektir.

A.Y