



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20203198

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/07/2020 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 LAVABO ALTI COP OGUTUCU	1,00 ADET

**TEKLİF NO** : 20203198  
**NOT** : 20203198ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR  
**İLGİLİ KİŞİ** : İLKER NAZLI  
**TEL** : 4122406  
**E-MAIL** : ilker.nazli@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0012.000	LAVABO ALTI COP OGUTUCU	ADET	1
--------------	-------------------------	------	---

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (9187) LAVABO ALTI COP OGUTUCU

##### Açıklama : LAVABO ALTI COP OGUTUCU

1. Çöp öğütücü saate en fazla 0-50 kg çöp öğütme kapasitesine sahip olmalıdır.
2. Motor gücü en az 1.1/4 hp 2800 d/d 750 watt 4 Amp Dc motor özelliklerinde olmalıdır.
3. 304 kalite paslanmaz çelik iç döner disk ve dış bıçak olmalıdır.
4. Cihaz yüksekliği genişlik 230mm yükseklik 445mm olmalıdır.
5. Çöp öğütücünün ağırlığı en fazla 6100 gr olmalıdır.
6. Anti mikrobiyal ve bakteri önleyen sistem özelliğinde olacaktır.
7. Suya ve toza karşı motor izolasyonu olacaktır.
8. Cihazın içine atılmaması gereken sert cisimlere karşı motorun yanmasını önleyen emniyet termiği olmalıdır.
9. Cihazın içine atılmaması gereken cisimlere karşı çöp giriş ağızına ilave edilmiş koruyucu mıknatıs takviyesi olmalıdır.
10. Paslanma ve çürümeye karşı sınırsız gövde garantisi olacaktır.
11. Orijinal kutusunda çıkan tüm aksesuarlar ile birlikte teslim edilecektir.
12. İlgili birimde kullanılan çöp öğütücü yerinden sökülecek, yerine yeni çöp öğütücü montajı yüklenici firma tarafından ücretsiz montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
13. 2 yıl garantili olmalıdır.

A.T