



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20215547

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/10/2021 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 CEKYAT (KOLCAKLI / KOLLU)(KANEPE)	100,00 ADET

TEKLİF NO : 20215547
NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0119.000	CEKYAT (KOLCAKLI / KOLLU)(KANEPE)	ADET	100
--------------	-----------------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9908) CEKYAT (KOLCAKLI / KOLLU)(KANEPE)

Açıklama : CEKYAT (KOLCAKLI / KOLLU)(KANEPE)

1. Koltuk, hastanede kullanılan temizlik ürünleri ile hasar görmeyen, lekelenmeyen, sterilizasyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır. Kumaş rengi ve deseni teklifte bulunanların getireceği numunelerden idare tarafından seçilecektir.
2. İstenilen kanepenin ölçüleri 220x65x106 cm (±2cm) ölçülerinde olacaktır.
3. Kanepede kullanılacak olan zemin kumaşı en az 300g/m2 olacaktır.
4. Kanep kumaş gramajı TS251 standartlarına uygun olarak kontrol edilecektir. İdare talep ederse ilgili resmi kurumdan alınan test raporu,ürün teslimi sırasında idareye sunulacaktır.
5. Kanep kumaşının sürtmeye karşı haslığı TS EN ISO 105-X12 standardına uygun olmalıdır. Kuru haslığı en az 4,yaş haslığı en az 4 olmalıdır.
6. Döşeme kumaşı mukavim,sağlam,esnek, kolay yırtılmayan,gerilmelere dayanıklı,tok ve stabil bir kumaş olacaktır.
7. Zemin kanep döşemesinde kullanılacak olan zemin kumaşı hemen tivsimeyecektir.
8. Kumaşın üzerinde,tüylerinde zamanla dökülmeler olmayacaktır.
9. Kumaşın yıkama haslığı en az 4 olmalıdır.
10. Kumaşın güneş ışığına dayanım haslığı en az 3 olacaktır.
11. Kumaşın yaş ve kuru mukavemeti en az 3 olacaktır.
12. Kumaşın boyut stabilitesi yüksek olacaktır.
13. Kumaşın renk haslığı en az 4 olacaktır. Bu durum idare tarafından istenir ise belgelendirilecektir.
14. Kumaştan en boyda çekme yüzdesi %1 geçmeyecektir.
15. Kullanılacak olan zemin döşeme kumaşı (kalitesi) kanepenin arka kısmında da kullanılacaktır. Kolçak kısmında ve kasa kısmının ön tarafında deri kullanılacaktır. İstenilen bu deri,dökülmeyecek,yırtılmayacak,sağlam ve mukavim olacaktır.Kaliteli bir deri olacak,lamine edilmiş kumaş olmayacaktır.
16. Kanepenin sırt kısmında kullanılacak olan kumaş rengi zemin döşeme kumaşı ile aynı renkte olacaktır.
17. Kanepenin arka kısmına kaplanan zemin kumaşı,kanepenin alt kasa kısmına iyice monte edilmiş olacaktır. Yani kumaşın uçları boşta kalmayacak ve zimba ile yada uygun bir aparat ile monte edilerek kapatılmış olacaktır. Kumaş arkadan sarkmayacaktır.
19. Kolçak kısmının iç tarafı görünmeyecektir.Kolçakta kullanılacak olan deri yüklenicinin kartelasından seçilecektir.
20. Kanep kolçakları iskeleti metal profilden olmalıdır. Profil kalınlığı en az 1mm olmalıdır.
21. Kolçaklar dayanıklı ve ana gövdeye sabit bağlantı ile bağlanmış olmalıdır.
22. Koltuğun oturma süngeri 32±2(dansite/kg/m³), koltuk arkalık(sırt) süngeri 28±2 (dansite/kg/m³) gri kesme sünger olmalıdır. Sırt süngeri kalınlığı 20±2 olmalıdır.
23. Kanepenin çevre kısmı tamamı metal profilden imal edilmiş olmalıdır. Profil kalınlığı en az 1.2 mm olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24. Kanepeler otomatik makas (sıfır) makas olacaktır. Olduğu yerde yatak olabilecektir.
25. Kanepeler kullanılan profiller kısımlarının kaynak ile birleşim yerlerinin 4 (dört) tarafında kaynak olacaktır. Köşe birleşim noktalarının tamamı kaynak olacaktır. Tek punta kaynağı olmayacaktır.
26. İskelet en az 1mm kalınlığında metal profilden imal edilmiş olmalıdır.
27. Kasa alt kısmı sandık yüzeyi 5mm ve/veya 8 mm sunta kaplı olacaktır.
28. Oturak ve arkalıkta kullanılan gergi lastikleri siyah olacaktır.
29. Gergi lastikleri iskelette kullanılan profillerden zarar görmeyecek şekilde montaj yapılacaktır.
30. Gergi lastiklerinden dolayı sünger zarar görmemesi için gergi lastiklerin üzeri kumaş kaplanacaktır.
31. Kanepeler tam (sabit) ayak kullanılacaktır. Toplam 6(altı) adet olacaktır. 3(üç) ayak önde 3(üç) ayak arkada olacaktır. Yerden yükseliği en az 5 en fazla 7 cm olmalıdır.
32. Kanepenin ayakları sağlam olmalı ve sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır. Kullanım sırasında kırılmamalı, yerinden çıkmamalı ve ayrılmamalıdır.
33. Genel itibarı ile kanepelerde kullanılacak olan dikiş iplikleri, sağlam polyester iplik kullanılarak dikilmiş olmalıdır.
34. Kanepenin genelinde kullanılan dikiş iplikleri rengi, zemin rengi ile uyumlu olmalıdır. Kanepenin renk birleşimi, uyumu ve konsepti iyi olmalı ve göze hitap etmelidir. Kabul edilmeyen bir model olmamalıdır.
35. Kanepenin genelinde kullanılacak olan zımba teli çelik olmalı ve zamanla paslanmamalıdır. Zımba teli kumaşa uygulandığında kumaşı yırtmamalı ve sağlam bir birleşme sağlamalıdır.
36. Zımbada kullanılacak olan tel çelik ve/veya sağlam metal olmalıdır.
37. Kanepenin sandık ve diğer kısımlarında uygulanan kaynaklarda kaçak ve delinmeler olmayacak. Böyle ürünler yüklenici firmaya koşulsuz iade edilecektir.
38. Kanepenin makası uzun ömürlü olacak ve sık sık açıp-kapamalara dayanıklı olacak ve hemen bozulmayacaktır.
39. Kanepenin bütün bağlantı yerleri sağlam bir şekilde monte edilmiş olacak ve kullanım sırasında sık yer değiştirmelere, kaldırılıp indirmelere uygun olacaktır. Çabuk deforme olmayacaktır.
40. Kullanılan profillerin uç kısımlarına plastik malzeme takılacaktır.
41. İdare tarafından uygun görüldüğü takdirde kanepeler üzerinde kumaşında veya konstrüksiyonunda değişiklikler talep edebilir.
42. Kullanılacak olan kumaş rengine ve modeline ve/veya kombinasyona yüklenicinin katalog ve kartelası üzerinden karar verilecektir.
43. Kanepeler TSE, TSEK, CE belgelerinden herhangi birine uygun olarak 1.kalitede üretilmiş olmalıdır.
44. Teklif edilen malzemelerin ambalajları orjinal halde (Bölünme, parça yırtık, dağınık vb. durumlarda olmayacak) düzgün, kapalı ambalajlı, şartnamede belirtilen ebatlara uygun, istiflenmeye müsait durumda bulunacaktır. Her kanepenin taşıma esnasında zarar görmemesi adına, kanepenin tüm köşelerine sökülebilir koruyucu plastik ve koruyucu bant yerleştirilmelidir.
45. Her kanepeler şeffaf PE ambalajlara sarılı vaziyette teslim edilecektir. Hiç bir yerinde açık olmayacak şekilde olacaktır.
46. Ürünlerin yapımında kullanılacak olan malzemelerin renginde ve kalitesinde idaremiz değişiklik talep edebilir.
47. Değerlendirmelere ilgili firmaların katalog ve kartelası üzerinden karar verilecektir.
48. Seri üretime geçmeden önce bir adet kanepeler incelenmek üzere ilgili müdürlüğe bırakılacaktır. Ürünün muayenesi yapıldıktan sonra, en geç 3 takvim günü içinde ürün ile ilgili detaylar, varsa eksiklik firmaya bildirilecektir.
49. En az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
50. Yüklenici firma ürünleri idarenin isteği doğrultusunda peyderpey ve/veya tamamını teslim edecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/10/2021 15:52:56

51. Yüklenici firma idarenin belirtmiş yerlere idare tarafından yetkilendirilen personel/personeller eşliğinde yapılacaktır.
52. Kanepelerin genel dağıtımı aksi belirtilmedikçe hafta içi ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
53. Kanepelerin dağıtım işi yüklenici firma tarafından yapılacağından ürünlerin nakliyesi, indirmesi, bindirmesi, depoya yerleştirilmesi yüklenici firmaya aittir.

A.T